

## 会議室用（第1～8）液晶プロジェクター貸し出し備品リスト

米子コンベンションセンター サービス課

H28.3.1

区分	品名	規格	メーカー	数量	備考
会議棟	液晶プロジェクター	NP-M300WSJL	NEC	5	方式…3原色液晶シャッタ投影方式
					輝度…3000lm
					コントラスト比…2000:1
					画素数…1280×800×3
					色再現性…10億7千万色フルカラー
					WXGAリアル対応
					映像入力…ミニD-Sub15Pin2系統、HDMIタイプA×1、ミニDIN・S端子（4ピン）×1
					映像出力…ミニD-Sub15Pin
					音声入力…ステレオミニ×2
					自動タテヨコ補正…縦±20° 横±20°
機能…超短焦点、自動台形補正機能（タテ）					

当センターの備品をご利用希望の場合は、必ず以下のことを予めご確認・ご了承のほどお願いいたします。

- パソコンとの接続方法は、アナログRGB（端子タイプ：D-sub15ピン）を推奨としておりますので、パソコン側に該当の端子で接続できることと、外部出力の設定が出来ることをご確認願います。また、付いていない場合は、メーカーオプション等で出力できる付属品を、ご利用者様のほうでご用意をお願いいたします。
- お持込みされるパソコンの操作・設定については各自の責任でお願いします。（職員による設定変更はお受けができません）
- お持込みされるパソコン側の仕様によっては投影できない場合があります。必要に応じて動作確認された液晶プロジェクターもご利用者様のほうでご用意をお願いいたします。

なお、お持込み予定のパソコンで当センターの備品で投影チェックをご希望の方は、事前にご連絡をお願いいたします。

### ※パソコン画面をプロジェクターで投影する際の設定について

[Windows]

画面のプロパティ詳細を開いて『Display Device』の設定をCRT+LDCIにしてください。パソコンによっては、この操作がFn Keyで出来ます。

[Macintosh]

1. コントロールパネルの『モニター&サウンド』を開き、調整ボタンを押してください。
2. 調整ボタンが表示されない時は、正しく接続されているか確認して再起動します。
3. ビデオミラーリングボタンを押すと、同じ画面を映し出すことが出来ます。

映像の外部出力操作は機種によって異なりますので、マニュアルで事前にご確認をお願いいたします。

### ※以下のパソコンは使用できない場合があります。

- ・アナログRGB出力（D-sub15ピン端子）の無いパソコンで、特にVAIO（全ての型ではありません）や薄型のノートパソコンを持ち込まれる方はご留意願います。この場合、メーカーのオプション品を購入することにより利用可能な場合があります。
- ・Apple社製ノートパソコンやタブレットPC系については、専用のオプション機器や接続ケーブル等を別途お客様でご用意・お持込みをお願いいたします。

以上のことをご確認の上、備品利用をご検討願います。